

项目名称：武进区 2024 年自然灾害应急物资采购

项目编号：JSZC-320412-JSBX-G2024-0060

采购合同

(合同编号：GST20241215)

(甲方) 采购人：常州市武进区发展和改革局

(乙方) 供应商：常州格森特应急装备科技有限公司

日期：2024 年 12 月 16 日

武进区 2024 年自然灾害应急物资采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称： 武进区 2024 年自然灾害应急物资采购

项目编号： JSZC-320412-JSBX-G2024-0060

2、采购内容： 清单表详见合同附 1；

3、服务范围： 本项目的供货、及售后服务（见附 2、附 3）。

4、合同期限： 合同签订后 10 个工作日

5、其他： 所供货物安全送达甲方指定地点（武进区粮食物流园）

第二条 合同总价款：

本合同人民币总价款为 1332900.00 （小写），壹佰叁拾叁万贰仟玖佰元整（大写）。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）采购文件；
- （2）投标文件；
- （3）中标通知书；
- （4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

1、）乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、）质保期不少于 1 年，由货物安装验收合格后开始计算。若相关规定质保期大于 1 年的，按规定执行。质保期内的日常维护及保养工作免费。中标人须委派指定的技术人员定期进行维护保养，委派的专业人员名单必须报采购人审批，采购人认为不合格的，中标人应及时给予更换。质保期满后，投标供应商对易损部件优先、优惠，以成本价供应，并提供终身服务。

3、）所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，中标人必须及时维修或更换，一切费用由中标人承担。

3、售后服务：

1、) 在质保期内, 因投标供应商所供货物制造质量问题出现故障时, 投标供应商在接到采购人通知后 1 小时内响应, 2 小时内赶到采购人项目现场, 免费予以排除故障、修复或更换零部件; 在质保期内, 因采购人使用不当原因出现故障时, 投标供应商在接到采购人通知后, 应在上述的时限内赶到采购人现场, 帮助排除故障、修复或更换零部件, 需更换零部件时, 酌情收取成本费;

2、) 在质保期满后, 货物出现故障时, 中标人仍需做好售后服务, 并在上述时限内赶到现场, 及时处理解决。

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书, 中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分, 与主合同具有同等法律效力。

第六条 验收

验收标准: 按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付, 乙方向甲方开具发票。

2、付款方式: 合同签订后 5 日内, 支付合同价 30% 的预付款 (40 万元)。货到安装并验收合格后 30 日内支付至结算款项的 95% (86 万元), 余款质保期 1 年满后付清 (7.29 万元)。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的, 应向乙方偿付合同总价 10% 的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的, 每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5% 的滞纳金, 但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%; 一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%, 乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的, 应向甲方支付合同总价 10% 的违约金, 同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的, 每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5% 的滞纳金, 但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 10%, 视乙方无法完成项目, 项目自动终止, 甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理, 剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的, 应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任:

(1) 在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失; 逾期未完成或完成的项目仍不符合要求, 乙方应向甲方支付合同总价 10% 的违约金, 同时甲方有权解除合同。

(2) 在甲方规定时间内, 修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk, 同时承担甲方因此所遭受的全部损失;

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1)本合同正常履行完毕；
 - (2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
 - (3)任何一方行使解除权解除本合同；
 - (4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
- 除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 (1) 种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他



- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。
- 2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：常州市武进区发展和改革局
（盖章）

地址：常州市武进区行政中心 3 号楼

开户行：常州市武进区工行湖塘支行

纳税识别号：113204830141330667

开户行：常州市武进区工行湖塘支行

账号：1105021229219503117

乙方（投标人）：常州格森特应急装备科技有限公司
（盖章）

地址：常州市金坛区良常中路 249 号 4-2 号楼

开户行：中国工商银行股份有限公司金坛东环二路支行

账号：1105051109000531585

法定（授权）代表人： 谢志峰

2024 年 12 月 17 日

法定（授权）代表人： 薛文燕

2024 年 12 月 17 日

附 1:

报价明细表（实质性格式）

项目编号： JSZC-320412- JSBX-G2024-0060 （ 01 包）

项目名称： 武进区 2024 年自然灾害应急物资采购 01 包



序号	名称	规格\型号	技术参数	数量	品牌/产地	单价	合价
1	单帐篷 (12 m²)	规格尺寸：3800（±5）*3200（±5）*1800（±5）mm，顶高2700（±5）mm，门口尺寸：高度1800mm（±20），宽度800mm（±10），窗口尺寸：高度600mm（±10），宽度800mm（±10），窗口距地面高度为1000mm（±20）；型号：GST380*320*180cm	结构构成：篷体、框架、地铺及配件（含三角桩、钩桩、拉绳） ▲1、面料：天蓝色，333d×333d 涤纶丝 PVC 涂层布，≥450g/m²，撕破强力：经向≥35N，纬向≥30N；断裂强力：经向≥1600N，纬向≥1300N。篷杆：直径28mm×1.0mm 焊接管，连接管件：直径25mm×1.0mm 焊接管，角钢 30mm×30mm×3mm。 2、篷体外观：面料为天蓝色，涂层颜色与面料颜色一致，白色印字应端正，清晰，色度饱满，牢固，不露底色，不得脏污。 3、篷体要求：缝制部位表面平整、整洁、线迹顺直，针码均匀，各配件位置准确，各缝制部分应缝制牢固，不得有开裂、断线、跳线、破损、死折、皱折、返线、残留针眼、出套、毛漏、下坑（掉道、塌边）等现象；篷顶拼接部位的缝制针眼、定制针眼、垫布针眼等部位的内外表面需用 PU 胶条贴膜处理；贴膜牢固、平整、顺直搭接到位，不得有残留胶条，贴膜不牢、裂纹等缺陷。 4、篷杆要求：篷杆附件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑，型位准确，篷杆及各金属件喷漆前需经去毛刺、除油、防锈、磷化处理后才能进行喷漆，颜色为白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固、不得有露底、裂纹等缺陷。 5、包装及标志：每顶帐篷的篷顶、墙体、门体居中部位印有（xx 应急）字样。每顶帐篷有篷体 1 件、篷架 1 件分别打包组成。外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、采购单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。 注：上述标注▲须提供符合 MZ/T011.2-2010《中华人民共和国民政部行业标准》第二部分 12m2 单帐篷技术要求的带 CMA 标识的检测报告	100	格森特/常州	1760.00	176000.00
2	充气帐篷 (16 m²)	≥ 16 m²（5.72 × 3.45 × 2.55 × 1.85m）（长×宽×顶高×肩高）；型号：GST5.72*3.45*1.85cm	结构组成：双层斜坡结构，主要由篷体、充气式篷架、纱门（窗）、地桩、防风绳、包装袋、地铺和充气囊组等附件组成。 ▲1、外篷：≥666dtex×666dtex 涤纶低弹丝（100%）PU 涂层牛津布，克重≤450g/m²；断裂强力经向≥1600N/5cm，纬向≥1350N/5cm；静水压≥50kPa；提供符合 GB/T4669-2008、GB/T3923.1-1997 和 GB/T3917.3-2009 要求的带 CMA 标识的检测报告。 ▲2、内篷：采用 75D 240T 本白色春亚纺，纤维含量：100%聚酯纤维，克重≥60g/m²；撕破强力经向、纬向≥5N/10cm；拉伸性能：经向断裂强力≥650N/5cm，纬向断裂强力≥350N/5cm；提供符合 GB/T2912.1-2009、GB/T3917.2-2009 和 GB/T3923.1-2013 要求的带 CMA 标识的检测报告。 ▲3、地铺：采用双面涂层 PVC 涂层布，克重≥400g/m²；抗拉强度经向≥1200N/5cm，纬向≥900N/5cm；断裂强力：经向≥55N 纬向≥45N，静水压≥50kPa；耐寒性能≤-15℃。提供符合 GB/T4669-2008、HG/T2580-2008 和 FZ/T01007-2008 要求的带 CMA 标识的检测报告。 4、包装及标志：每顶充气帐篷有篷体、附件组成合并打包，外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、采购单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	10	格森特/常州	5950.00	59500.00

3	篷布	宽度: 2m、3m、4m、5m、6m、8m、10m、12m; 长度: 定制	采用 PP 材质; 覆膜: 双覆膜; 克重: 80g/m ² 2、包装及标志: 每 50 米为一件, 用专用包装袋包装, 2 道打包带捆扎, 包装应平整、牢固, 每件包装内放置产品合格证; 外包装包装及标志: 每顶充气帐篷有篷体、附件组成合并打包, 外包由防水牛津布制作而成, 外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样, 字体大小适宜清晰。 主要材料: 聚乙烯或聚丙烯树脂	1500	m ²	振鑫 /湖北 黄石	26.2	39300.00
4	彩条布	≥ 140 (g/m ²) 8*50m	外观: 折皱 (≤ 宽度为 5cm, ≤ 长度 15cm, 1m 内 ≤ 3 处); 复合: 复合层无气泡、无杂质、无裂纹; 复合宽度不小于 10cm; 稀档 (1m 内经纬丝断丝之根数 ≤ 3, 断边长度 ≤ 300cm, 每 50cm 内断丝处 100mm 内不超过 5 处); 杂物 (软质, 直径 ≤ 5mm, 100mm 内不超过 10 处); 颜色: 允许偏差 (%) 幅度 ±5, 长度 ±0.5, 单位和面积 ±10, 性能指标: 经向断裂强度 (kN/m) ≥ 20.0, 纬向断裂强度 (kN/m) ≥ 19.0, 剥离强度 (kN/m) ≥ 0.16, 剥离强度 (kN) ≥ 0.38, 顶破强力 (kN) ≥ 2.0, 渗透系数 (cm/s) ≤ 10 ⁻¹¹ 5、包装及标志: 每 50 米为一件, 用专用包装袋包装, 2 道打包带捆扎, 包装应平整、牢固, 每件包装内放置产品合格证, 印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样, 字体大小适宜清晰。	2000	m ²	振鑫 /湖北 黄石	6.5	13000.00
5	折叠床	200*90*4 5cm	1、折叠尺寸: ≤ 101*92*16; 承重: ≥ 400kg (均布放置); 重量: ≥ 18 公斤; 颜色: 军绿色; 结构材质: Q235 钢材, 直缝电焊钢管。 2、床腿: Φ32mm×1.2mm; 连接杆: Φ20mm×1.2mm; 床架边距: 40mm×20mm×1.2mm; 横撑: 20mm×10mm×1.2mm。 ▲3、外观要求: 金属件表面光滑、无裂缝、无气孔、没有破损、凹陷、漏焊、假焊、锈斑、无毛刺、刃口、棱角、管件结合牢固、尺寸不对等不良现象, 涂层无喷薄、漏喷、锈蚀和脱色掉色现象。塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差、无裂纹、无变形、无气泡、杂质、伤痕等缺陷。提供符合 GB/T3325-2017 要求的带 CMA 标识的检测报告。 4、包装及标志: 外包由纸箱制作而成, 外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样, 字体大小适宜清晰。	300	张	正益 /湖北 廊坊	335.00	100500.00
6	充气垫	183 × 57 × 2.5cm	1、190T 迷彩涤纶塔夫复合 PVC, 填充: 21D 高回弹海绵; 自充气结构。 2、包装及标志: 包装尺寸: ≤ 60×13×14cm, 外包由防水牛津布制作而成, 外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样, 字体大小适宜清晰。	250	张	正益 /湖北 廊坊	152.00	38000.00
7	折叠桌椅 (含储物箱)	桌子尺寸: 90*65*43cm 储物箱尺寸: 90*65*43cm 型号: GST90*65*43Cm	1、桌面: 12mm 的天然竹板, 边框铝材, 铝方管脚 25*25mm, 25*18mm (厚度: 1.0mm) 铝管表面银白碱砂氧化。 2、马扎: 铝合金材料, 铝管 19*1.15mm, 铝管表面银白碱砂氧化; 面料: 600D 牛津布双层; 展开尺寸: ≥ 31*24*42cm 3、简易储物箱: 箱体桌面 12mm 天然竹板、600D 牛津布, 桌面底板: 4mm 中密度板、190D 牛津布。 4、包装及标志: 桌 1 张和 4 个马扎一并打包, 包装尺寸: ≤ 68*48*24cm; 外包由纸箱制作而成, 并印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样, 字体大小适宜清晰。	100	张	格森特/ 常州	620	62000.00
8	LED 手电	尺寸: ≤ Φ 33 × 150mm 型号: HSG2201	1、额定电压: DC3.7; 额定容量: 2.2Ah; 光源功率: 3W; 防护等级: IP65; 2、光源寿命: ≥ 10 万小时; 连续放电时间: 强光 4h, 工作光 8h; 充电时间: ≤ 5h; 电池使用寿命: ≥ 1000 次循环。	100	把	华士光/ 湖北 黄石	145.00	14500.00

9	场地照明	HSG2600	1、工作电压 12V；电池额定容量≥24AH；灯头额定功率≥2*27W LED；平均使用寿命 10000h；照射范围≥100M；电池充电时间 8-12h；灯头工作模式：可通过按键使用灯头在弱光、强光状态之间切换；应急电源功能：USB 接口，输出电压为 DC5.0V±0.5V。 ▲2、最大升起高度：灯头距离地面高度≥2.00M。 ▲3、照明角度：灯头可在 0-180° 范围内调节并可通过旋转灯头实现水平 0-360° 内泛光照明；4、连续工作时间：强光工作时间≥8H，工作光工作时间≥16H；灯头照度：灯头照射系统灯头时，距两个灯头中心 2m 处的照度≥300lx；工作模式≥5500lx，强光模式≥7500lx。 ▲4、高温试验：温度 55±2℃，持续时间 2H；低温试验：温度 -10±3℃，持续时间 2H；恒定湿热试验：温度 40±2℃，相对湿度 93%，持续时间 48H。 注：上述标注▲须提供符合 GB/T 15211-2013 标准要求的产品标识的检测报告。	5		华士光/湖北黄石	2000.00	2000.00
10	充电器	容量：≥10000 毫安；类型：锂离子聚合物；型号：CD22.5	1、输入：5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A；输出：5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A 2、总功率：≥22.5W；USB 接口	20	个	华士光/湖北黄石	85.00	1700.00
11	多功能睡袋	长 215cm (±5cm)，脚宽 50cm (±3cm)，头宽 75cm (±3cm)，头高 63cm (±3cm)，脚高 30cm (±2cm)；型号：GST-5001	▲1、重量：≥3.5kg。 ▲2、外雨罩：190T PU 涂层网格布，克重≥58g/m²；睡袋：春亚纺，克重≥55g/m²，填充采用 300g/m² 保暖絮片；睡袋：面料采用 210D PVC 牛津布，填充材质为热熔棉或珍珠棉，厚度 2cm。 3、颜色：外雨罩颜色为棕绿色或草绿色或天蓝色；睡袋、睡袋为草绿色或天蓝色。 4、睡袋缝制线路顺直，针距均匀，距边宽窄一致，密封胶条粘平、粘牢，除无胶部位外，其余部位密封胶条两边不能起翘，缝线位于密封胶条的中间，并密封良好。钩扣表面光滑，氧化层完整，无脏污、无毛刺。塑料件表面光滑，无毛刺、无划痕、无缺陷。杆件的主管与销管结合牢固，无松动。杆件表面光滑，插拔顺畅，无划伤、无变形。两头口边内外倒圆光滑，无破损、无毛刺。内穿绳松紧适度，结实牢固。 5、包装及标志：单件使用 PVC 塑料袋单独包装，每个睡袋由外雨罩、睡袋、睡袋合并打包。外包由防水牛津布制作而成，具有防水、防潮、耐磨抗压，易存储效果。外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、采购单位名称、采购单位名称和 (xx 应急) 字样，字体大小适宜清晰。 注：上述标注▲须提供符合 FZ/T62045-2021《中华人民共和国纺织行业标准》的带 CMA 标识的检测报告。	150	个	格森特/常州	290.00	43500.00
12	防潮垫	200*90*3 (CM)；型号：GST200*90*3cm	1、外观：可折叠，防潮垫正背面平坦，无破边、无瑕疵、破洞、拉毛、油污污渍、布面均匀、无塌边、缺角、四周立体直角包边。 2、面料：100% 聚酯纤维或低弹丝牛津布；底部和四周包边为整幅防水 600D 牛津布，克重≥300g/m²。 3、重量：≥2kg。 ▲4、填充物：热熔棉或珍珠棉，克重≥1000g/m²。铺面均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块，包边整齐，四边平直，四角方正。 5、包装及标志：单件使用 PVC 塑料袋单独包装，外包装由防水牛津布制作而成，具有防水、防潮、耐磨抗压，易存储效果。标识：包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、采购单位名称和 (xx 应急) 字样，字体大小适宜清晰。 注：上述标注▲须提供符合 GB/T26125-2011 六种禁用物质 (铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚) 标准的带 CMA 标识的检测报告。	300	张	格森特/常州	168.00	50400.00

1 3	空气 填充 泵	型 号 : JGX100ET	1、功率:≥2.2kw; 排量: ≥100L/min; 压缩气缸数: 4 缸; 工作压力:20-30Mpa; 驱动方式:三相电机; 形式: 4 级压缩往复式; 冷却方式: 风冷 2、噪音:≤81.7db	2	台	金高 /宁 波	11000.00	22000.00
1 4	棉被	150cm*210cm; 暂定蓝色或者军绿	被套: ▲1、面料: 棉 100%, 布重: 经向密度: 300±5%根/10cm, 纬向密度: 80±5%根/10cm, 撕破强力: 经向≥8N, 纬向≥7N; 撕裂强力: 经向≥350N, 纬向≥350N; 缩水率: 经向≤10%, 纬向≤10%; 纬向缩水率: 18±10%tex, 提供符合 GB/T1717-2009《纺织品 织物撕破力 第 1 部分: 冲击摆锤法撕破强力》的测定, 和 GB/T22796-2021《床上用品》标准的 CMA 标识的检测报告。 被胎: ▲2、花 100%, 被胎颜色: 白色二线, 短纤维含量≤10%, 碎纱率≥80%, 含杂率≤0.5%, 卫生要求: 不得检出大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌; 肉眼观察不得检出虫、螨、臭虫等可能传播疾病与人体健康的节足动物和敏感菌类。网目: ≥340 个/100 平方厘米, 提供符合 GB/T 29862-2013《纺织品 色牢度 第 2 部分: 耐摩擦色牢度》和 GB/T3593-2018《被褥》标准要求的带 CMA 标识的检测报告。 ▲3、重量: 2kg; 压缩回弹性: 压缩率: ≥40%; 回复率: ≥90%; 4、外观状态: 外观洁白、无杂色、无粉尘、色洁白或乳白, 色泽一致性好, 光泽较好, 手感柔软, 不污损、不发霉、变质; 5、包装及标志: 每条棉被装一个透明聚乙烯薄膜袋, 每件真空包装, 外包装由防水牛津布制作而成, 防水防潮、耐磨抗压、易存效果, 标识: 包装上注明: 产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位。	300	床 /江 甬	皇晶	220.00	66000.00
1 5	毛毯	1.5m*1.95m	1、材质: 100%聚酯纤维, 柔软保暖, 手感轻柔, 不霉不烂不怕虫蛀, 透气性好。 重量: ≥1500 克 2、包装及标志: 单件使用 PVC 塑料袋单独包装, 外包装由防水牛津布制作而成, 具有防水防潮、耐磨抗压、易存效果, 标志: 并印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样, 字体大小适宜清晰。	150	床 /江 甬	皇晶	134.00	20100.00
1 6	夏凉被	210cm*150cm.	1、面料采用全棉印花平布, 单幅不允许拼接, 面、里色差不得低于 3—4 级, 缝制线的颜色与面料相匹配。面料经过预缩水处理。 2、被胎材料为中空涤纶短纤维, 絮料选用中空纤维棉絮片: 被胎总重量≥300g; 采用被面、被胎一体式缝合, 四周包边。 3、包装及标志: 外包装为蓝色聚丙烯防水编织布, 内层每件被装一个白色聚乙烯薄膜袋, 每件真空包装, 包装标志: 外包由防水牛津布制作而成, 具有防水防潮、耐磨抗压、易存效果, 外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样, 字体大小适宜清晰。	150	床 /江 甬	皇晶	130.00	19500.00
1 7	毛巾被	150cm × 200cm	1、材质: 毛巾被为 21 支精梳紧密纺纯棉纱线 100%全棉; 重量: ≥1000g; 颜色: 嫩绿色或军绿; 2、包装及标志: 单件真空包装, 包装、外包由防水牛津布制作而成, 具有防水防潮、耐磨抗压、易存效果, 外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、生产批号、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样, 字体大小适宜清晰。	150	床 /江 甬	皇晶	96.00	14400.00

18	棉褥	200cm*150cm: 被胎: 2kg	▲1、棉 100%。被褥颜色级≥白棉二级,短纤维含量≤20%,耐磨率≥80%,含杂率≤0.5%;卫生要求:不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌等致病菌;肉眼观察不得检出虫、螨、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节肢动物和螨虫卵夹。网目:≥340个/100平方厘米;保温性能:≥0.7CLO。提供符合 GB/T 29862、GB/T 22796-2021《床上用品》、GB/T 35932-2018《被褥胎》标准要求带 CMA 标识的检测报告。 2、压缩回弹性:压缩率:≤40%;回复率:≥90%。 3、外观状态:外观应目:无杂质、无粉尘、色洁白或乳白色;色泽均匀;无霉斑;手感柔软,不污损,不结块、变质。 4、包装及标志:每条被褥装一个透明塑料薄膜袋,制作成包装袋,外包装由防水牛津布制作而成,防水防潮、耐磨抗压、易存,标识:包装上注明:产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位。	300	床/镇江	皇晶	80.00	3000.00
19	床单	150cm*220cm: 棉 100%	1、颜色:军绿色(或藏青)。 2、包装及标志:外包装为纸箱或聚丙烯包装袋材质,防水防潮、耐磨抗压、易存,标识:包装上注明:产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位。	150	床/镇江	皇晶	86.00	12900.00
20	凉席	90*200cm, 配套折叠床	1、席面正反面(不含包边芯外):芯线:100%聚酯纤维;底布:100%聚酯纤维;基底:100%丙纶;席面光滑平整,应符合国家纺织品安全技术 B 类标准。 2、包装及标志:单件使用 PVC 塑料袋单独包装,外包装为纸箱或聚丙烯包装袋材质,防水防潮、耐磨抗压、易存,标识:包装上注明:产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位名称和 (xx 应急) 字样,字体大小适宜清晰。	300	张/镇江	皇晶	80.00	24000.00
21	蚊帐	200*100*150cm	1、颜色为紫色或印花;纤维成份:100%聚酯纤维;支撑骨架:不锈钢或碳纤维。 ▲2、网眼密度:直向:≥16孔/5cm;横向:≥26孔/5cm;面料胀破强力:≥170Kpa;接缝胀破强力:≥150Kpa,提供符合 FZ/T62014-2015 标准的带 CMA 标识的检测报告。 4、包装及标志:单条蚊帐折叠整齐成 Φ70×3CM 圆饼型后用织带锁住,装入 PVC 塑料袋中;包装标志:外包由防水牛津布制作而成,外包装印有产品名称、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样,字体大小适宜清晰。	150	顶/镇江	皇晶	138.00	20700.00
22	防寒服	大号、中号和小号:藏青色	1、面料:100%聚酯纤维;填充物:100%聚酯纤维;克重≥200g/m²;款式:款式设计需满足立面一体,领口立领。 2、符合 GB/T2662-2017“棉服装”技术要求。 3、包装及标志:每 10 件打包,包装分内、外二种,内包装用聚乙烯塑料袋,外包装用防水牛津布制作而成,外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样,字体大小适宜清晰。	100	件/河北石家庄	宏骏	263.00	26300.00
23	棉大衣	大号、中号和小号:军绿色	1、重量:≥2.0kg;颜色:颜色为军绿色,领口颜色为白色;做工精细,针脚整齐。 ▲2、面料:棉 20%、聚酯纤维 80% (涤纶),允差±5%;里料:100%棉;填充物:100%棉。 ▲3、面料:经密≥425 根/10cm,纬密≥228 根/10cm,里料经密≥268 根/10cm,纬密≥260 根/10cm;面料线密度:经纱≥28tex,纬纱≥28tex;里料线密度:经纱≥18.2tex,纬纱≥18.2tex。 ▲4、填充物:喷胶棉絮片 100%棉;单位面积质量:正身内胆 250g/m²,衣袖内胆为 150g/m²,偏差≥-5%。 5、包装及标志:单件装入聚乙烯塑料袋中;外包由防水牛津布制作而成,外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和 (xx 应急) 字样,字体大小适宜清晰。 注:上述标注“▲”须提供符合 GB/T2662-2017“棉服装”技术要求的带 CMA 标识的检测报告。	300	件/河北石家庄	宏骏	166.00	49800.00

2 4	羽绒服	L、XL、XXL、 XXXL	面料：聚酯纤维 100%；里料：聚酯纤维 100%；充绒量≥70g；羽绒种类：鸭绒，绒子含量≥70%，杂质≤1.0%，蓬松度≥16cm，耗氧量≤5.6mg。 2、包装及标志：单件装入 PVC 塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	100	件	杰格 狼王 /福建 泉州	3700.00	37000.00
2 5	可脱卸式 两件套冲 锋衣	M、L、XL、 XXL、 XXXL	1、外套/内胆：聚酯纤维/耐磨涤纶/坎≥10000，面料正反面破布不起毛起球，田谷二级，外套采用防水防风涤纶三合一面料。 2、符合 GB17531-2016《户外运动服装冲锋衣》标准。 3、包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	100	件	杰格 狼王 /福建 泉州	430.00	43000.00
2 6	运动服	M、L、XL、 XXL、 XXXL	1、面料：藏青色；面料成分：100%聚酯纤维；克重 210±10g/m ² 上衣前门襟拉链。 2、包装及标志：单件装入 PVC 塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	150	套	杰格 狼王 /福建 泉州	240.00	36000.00
2 7	绒衣	M、L、XL、 XXL、 XXXL	1、材质：面料涤纶、里料丙纶混纺磨毛，裤脚口和袖口宽松罗纹，加绒加厚，无拉链，提供多种颜色。 2、包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	75	件	宏骏 /河北 石家庄	240.00	18000.00
2 8	毛衣	M、L、XL、 XXL、 XXXL	1、面料：混纺：羊毛 30%，棉：70%；12 针 4 支 2 股；中领，套头衫，无多余配饰，需提供大小尺码多种颜色。 2、包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	75	件	宏骏 /河北 石家庄	200.00	15000.00
2 9	单衣 裤	M、L、XL、 XXL、 XXXL	1、面料：75.9%棉 24.1%复合聚酯纤维，支纱 40s/1 棉，210g/m ² ，活性印染。 2、包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	150	套	杰格 狼王 /福建 泉州	220.00	33000.00
3 0	短衣 裤	M、L、XL、 XXL、 XXXL	面料：上衣、短裤面料成分≥20%棉、≤80%聚酯纤维，克重 168±10g/m ² 。 包装及标志：单件装入聚乙烯塑料袋中；外包由防水牛津布制作而成，外包装印有产品名称、尺寸、数量、质量、生产年月、承制单位名称、监制单位名称和（xx 应急）字样，字体大小适宜清晰。	300	套	杰格 狼王 /福建 泉州	180.00	54000.00

3 1	救生衣	XR-II	1、尺寸(mm): $\geq 480 \times 220 \times 460$; 材质: 外层面料 400D 防水牛津; 颜色: 橘红色; 反光材料: 面积 $\geq 200\text{cm}^2$; 浮材: 聚乙稀泡沫塑料。 2、款式: 插口式, 非拉链式。两条可调节松紧扣带, 按需调节活扣腰带长度。每件救生衣配有哨笛。 ▲3、浮力: $75 \geq N$。浮力损失: (在淡水中浸泡 24 小时后浮力损失应不小于 74N)。肩部抗拉强度: $\geq 784\text{N}/50\text{mm}$; 衣身抗拉强度: 将救生衣浸入水中历时 2min, 然后从水中取出, 按由人穿着的同样方式扣好, 对救生衣在穿着者身上扎紧的部分或救生衣的拉带施加力, 应大于 764N, 的作用力达 30min 不破。状态: 穿着救生衣在水中应保持人体垂直或接近垂直, 头部高于水面。 4、包装标志: 每件救生衣印有 xxx 标志字样, 外包装印有产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、生产厂家和监制单位。 注: 上表标注 ▲需提 8 月 28/T 32227-2015 船用工作救生衣标准要求的要求。A 标识的检验报告。	800	件/东	3.00	2000.00
--------	-----	-------	---	-----	-----	------	---------

3 2	简易 厕所	1150*1150*2350mm ±5mm 型 号： TPT-402	1、清水箱容积≥：143L；污水箱容积：≥404L 2、内部配置：增压冲水系统、镜子、洗手台、衣帽钩、纸巾架、使用状态标识、门栓、废水箱、排气管、吊钩、冲洗泵、管理锁、荧光灯。 3、厕所主体部件采用高密度聚乙烯，防水、防潮、防腐、抗暴力冲击、抗冻，适用于全天候地域环境，可满足 300-400 人次使用。 厕所组成部分： 4、门板：双层中空结构，壁厚≥2mm；尺寸：W691*L1979mm(±5mm)；全新高密度聚乙烯塑料一体成型，设有镜子、挂钩、塑料拉手、塑料门栓，门板各个角光润圆滑、无尖角、硬棱角；不存在刮手或划手危险。正面设有圆形“有人”“无人”观察孔，椭圆形“男女”标识牌，底部设有不少于 2 个长度≥395mm 的条形通风槽。 门副板：门副板采用全新高密度聚乙烯塑料一体成型，双层中空结构，壁厚≥2mm，尺寸：W219*L1980*H30mm(±2mm)；门副板宽度≥190mm，单层墙板：单层墙板高度 1977mm±5mm，与底板采用螺栓连接方式，墙板之间采用 PVC 挤出件穿插连接方式，可重复拆卸组装，墙板上端布有孔状透气口。 5、顶盖：双层中空结构、全新高密度聚乙烯塑料一体成型，顶盖最大厚度 123mm±5mm，与墙板和底座采用吊环插杆对锁连接方式，吊环可用于吊车装卸。 6、底座：采用全新高密度聚乙烯塑料，带有预埋铜螺母，与墙板和门副板采用螺栓连接；底座带有一个脚踏台阶，底座配有脚踏大水泵，用于冲厕，站立内部面积 0.4 平米，底座粪箱容积 404L，排灌阀：排灌阀开关安装于厕所内部。 7、水箱：洗手池采用全新高密度聚乙烯塑料一体成型，水箱壁厚≥8mm，水箱容积：≥143L，颜色与底座一致均为灰色，无其他杂色，顶部设有一体式水龙头，底部设有脚踏水泵，以供水龙头出水使用，水箱盖带有防盗链条。 墙板连接件：墙板连接件采用 PVC 挤出工艺成型，与墙板左、右门副板采用穿插方式连接，稳定又牢固。 8、通风管：采用 PVC 挤出工艺成型，与顶盖和底座通过结构凹槽限位固定。 9、马桶：马桶分上下两部分，均采用 PP 材料成型，设有 2 个出水口，马桶下面设有支撑杆，清洁时使用支撑杆撑起马桶。 10、拉杆：厕所设有 4 跟直径≥10mm 实心不锈钢拉杆连接屋顶、底座，使整体更加牢固，强度高，顶部带有吊环，用于吊装。 门栓：内部配有门栓，门栓由 ABS 注塑成型，门栓里面有标识牌，可以显示是否有人。 ▲11、门板提供带 CMA 标识的检测报告：GB/T5470-2008《塑料冲击法脆化温度的测定》低温脆化温度(℃)温度 ≤-55℃无破坏；GB/T1634.1-2019《塑料负荷变形温度的测定第 1 部分：通用测试方法》热变形温度 摄氏度：≥45。	5	套	 托普 拉/福 建厦 门	7600.00	38000.00
3 3	炊具 19 件 (不 锈钢)	型 号： GST19	1、质量要求：不锈钢炊具应符合国家标准；材质：采用食品级 304、316、430 不锈钢材料；颜色：钢本色。 2、配置：水杯 1 个，饭盒 2 个，碗 2 个，汤勺 1 把，勺子 4 个，叉 4 个，盘 2 个，用品包 1 个。	160	套	格森 特/ 常州	380.00	60800.00
3 4	婴幼 儿用 品包 9 件	型号： GST-E01	1、儿童勺 1 个，奶瓶 1 个，口水巾 1 个，围兜 1 个，尿片 10 片，尿不湿 10 个，包被 1 个，襁褓睡袋 1 个，用品包 1 个。所有用品都需满足婴幼儿用品国家标准	20	套	格森 特/ 常州	350.00	7000.00

投标总报价（人民币：元）1332900.00 元	大写：壹佰叁拾叁万贰仟玖佰元整 小写：1332900.00
--------------------------	----------------------------------

注：1、如果不提供明细报价表视为没有实质响应招标文件。



投标单位名称：常州格森制应急装备科技有限公司

日期：2024年11月10日



附 2:

2 货物质量保证

一、产品质量承诺

- 1、保证我公司救灾物资质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。
- 2、保证我公司所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次充好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。

3、我公司承诺提供的产品是全新的原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，并在交货验收时提供给采购人。

二、产品质量保障措施

1、提供合格的产品

我方按照采购人提供的供应计划(包括调整计划)及要求的品种和数量向采购人提供满足本项目技术规定要求的质量合格的救灾物资。

对于采购急需的救灾物资我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。

2、不合格产品的处理

采购人在交货地点有权随时抽检我方交货产品的质量，如发现质量不符合本项目规定，采购人有权拒收救灾物资、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。

我方供应救灾物资的质量指标不符合本项目合同规定的质量标准，我方自行处理并承担由此所发生的全部费用。给采购人造成损失的，我方给予赔偿。

在质保期内，合同救灾物资出现质量问题，经维修后仍然出现同样质量问题，我方予以

无偿更换。质量保修期内，我方未能按采购人要求修复出现的缺陷，采购人有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我方自行承担。

三、检验(测)、试验

我公司按照本项目质量要求，从救灾物资进库到救灾物资的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关。为了保障交货质量，我方供应的所有合同救灾物资都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件(如合格证，检验报告等)，再对进货实施必要的检验和测量。如该救灾物资不属于合格供应商的产品，则予以拒检。

检验人员首先对产品包装、外观、色泽进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，作出合格与否的决定，经检测合格后再通知库管部门。

四、交货

若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货批次数量进行贮备，合理调配库存，优先供应本项目所需救灾物资。并根据买方的要求和交货计划，准时、安全的将救灾物资运至采购人指定地点。不论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保采购人的需要。我方在交货时提供合同救灾物资出厂有关质量证明文件(如合格证，检验报告等)，确保交货质量。

五、进货渠道的正规性、可追溯性、货源充足的保障措施

我公司进货渠道正规、可追溯、货源充足，确保所供救灾物资符合招标文件要求。我公司所提供的救灾物资都是正规厂家生产的，且附有产品检验合格证，救灾物资到货后，由采购单位负责从外观进行初验，验收合格后，才能入库。采购单位验收内容包括救灾物资的质量、技术要求、技术资料、供货发票等，验收依据根据国家相关标准执行。

附 3:

(十) 售后服务方案

1. 售后服务承诺

1. 在壹年的质保期内，供应商对产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。
2. 质保期过后供应商将继续为（所供物资设备进行维护）提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。
3. 质保期过后供应商将继续为（所供物资设备进行维护）提供维修服务，除收取交通费、住宿费和所更换部件的成本费外，不再收取任何维修费用。
4. 供应商在接到用户维修通知后 半小时内响应，2小时内赶到采购人项目现场排除故障（节假日照常服务）。质保期内免费维修、更换零部件。如因采购人使用不当出现故障时，接到采购人通知后2小时内赶到现场修复排除故障、所需更换的零部件按出厂价收取成本费，免收其他任何费用。
5. 在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。
6. 免费安装调试、人员培训、技术支持。
7. 定期进行用户回访，及时处理用户意见。
8. 所有软件终身免费升级。

特此承诺！

报价人（公章）：常州格森特应急装备科技有限公司

法定代表人（盖章）：

日期：2024 年 11 月 10 日

附 4:

中标通知书

致：常州格森特应急装备科技有限公司

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司现通知贵公司(单位)，经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司(单位)已成为JSZC-320412-JJJC-G2024-0060号武进区2024年自然灾害应急物资采购项目分包1的中标供应商。

中标金额：1332900.0000元

请贵公司(单位)在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

2024年12月09日

地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇双板桥路138号（盛世名门内）

电话：0519-88887808

备注：

1. 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2. 如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。