

三、符合条件

报价明细表


项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2025-0001 项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园软装工程采购项目报价单位：人民币元



序号	产品名称	参考样式	生产产商	品牌	规格(mm)	数量	单位	单价(元)	总价(元)	材质描述	区域
1	下通风座椅		江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	560*820*1000	954	张	1020	973080	1、规格尺寸：W560*D820*H1000mm 2、背外板：采用高强度曲木夹板经热压成型，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，厚度≥15mm。 3、背包：内置夹板加海绵结构，海绵采用冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表观密度为 50±5Kg/m³，外覆麻绒面料，并内置高强度钢制支撑结构，厚度≥3mm。 4、扶手面：扶手面选用橡胶木，尾部为鸭嘴型设计，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺。厚≥25mm，宽度≥80mm。 5、座包：采用冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表观密度为 60±5Kg /m³，外覆麻绒布料，座框架采用（≥1.5mm 厚）冷轧钢板，经冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构。 6、座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度≥15mm，表面压木皮，表面油环保聚氨酯漆，并附蜂窝式吸音气孔，整体吸音率 0.5。 7、站脚：站脚采用单腿送风柱款式，底盖采用	26#大学生活动中心礼堂



										承重型圆盖状加方管通风式结构，送风器为双层穿孔钢管组成。内圈穿孔钢管的进风处设有气流调节板，金属板冲压而成，独脚整体尺寸规格为高度150mm，底盖外直径320mm，内直径200mm；其中立柱圆盖高度120mm，底脚落地圆盖高度30mm。 8、写字板：折叠隐藏式机构，直接焊接成型链接件+14mm实心冷拉圆铁支架配焊接3mm厚的冷轧钢托板，面板采用注塑封边三胺板，带笔槽设计，承重不小于50kg。 9、面料：采用麻绒布料。 10、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置。 11、固定方式：采用膨胀螺丝+膨胀胶固定，外封地脚帽，整体采用喷塑工艺。 12、所有五金件均经打磨、抛光、除锈、酸洗、磷化、静电喷粉、高温锡炉等工序处理。 13、配件：附带杯架。	
2	软包座椅1		江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	580*830*1020	930	张	885	823050	1、规格尺寸：W580*D830*H1020mm 2、背外板：曲木夹板，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，厚度≥15mm。 3、背包：内置夹板加海绵结构，海绵采用冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表观密度为50±5Kg/m³，外覆麻绒面料，并内置高强度钢制支撑结构，厚度≥3mm。 4、扶手面：实木扶手面，表面油环保聚氨酯漆，	26#大学生活动中心多功能厅；18#会议中心大报告厅；28#西区公共教学D栋展播厅；38#主体育馆主席台、记者席；




									五底三面工艺，厚$\geq 25\text{mm}$，宽度$\geq 80\text{mm}$。 5、座包：采用冲发泡高密度聚氨酯定型海绵，表观密度为 $60\pm 5\text{kg/m}^3$，外覆麻绒布料，座框架采用 ($\geq 1.5\text{mm}$ 厚) 冷轧钢板，铁框+夹板结构。 6、座外板：采用多层硬木成型板，厚度$\geq 15\text{mm}$，表面压木皮，表面油环保聚氨酯漆，并附蜂窝式吸音气孔。 7、站脚：扶手框架采用 1.6mm 厚度的 A 级钢板冲压件并采取二氧化碳保护焊接而成，两侧采用密度板覆薄海绵包布装饰，内嵌于扶手框架内；站管采用 1.8mm 厚度的方管，并与脚底板焊接成型。 8、写字板：采用折叠隐藏式机构，采用直接焊接成型链接件+14mm 实心冷拉圆铁支架配焊接 3mm 厚的冷轧钢托板，面板采用注塑封边三胺板，带笔槽设计，承重不小于 50kg。 9、面料：采用麻绒布料。 10、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置。 11、固定方式：固定方式采用膨胀螺丝+膨胀胶固定，外封地脚帽，整体采用喷塑工艺。 12、配件：附带杯架。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



3	软包座椅2		江苏省 华茂科 教设备 有限公 司	华 茂	580*83 0*1020	484	张	885	428340	1、规格尺寸：W580*D830*H1020mm。 2、背外板：曲木夹板，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，厚度≥15mm。 3、背包：内置夹板加海绵结构，海绵采用冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表面密度为 50±5Kg/m³，外覆麻绒面料，并内置高强度钢制支撑结构，厚度≥3mm。 4、扶手面：实木扶手面，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，厚≥25mm，宽度≥80mm。 5、座包：采用冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表面密度为 60±5Kg /m³，外覆麻绒布料，座框架采用（≥1.5mm 厚）冷轧钢板，铁框+夹板结构。 6、座外板：采用多层硬木成型板，厚度≥15mm，表面压木皮，表面油环保聚氨酯漆，并附蜂窝式吸音气孔。 7、站脚：扶手框架采用 1.6mm 厚度的 A 级钢板冲压件并采取二氧化碳保护焊接而成，两侧采用密度板覆薄海绵包布装饰，内嵌于扶手框架内；站管采用 1.8mm 厚度的方管，并与脚底板焊接成型。 8、写字板：采用折叠隐藏式机构，采用直接焊接成型链接件+14mm 实心冷拉圆铁支架配焊接 3mm 厚的冷轧钢托板，面板采用注塑封边三胺板，带笔槽设计，承重不小于 50kg。 9、面料：采用麻绒布料。	18#会议中心小报告厅、视频会议室；8#分析测试中心
---	-------	---	-------------------------------	--------	------------------	-----	---	-----	--------	---	----------------------------



										10、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置。 11、固定方式：固定方式采用膨胀螺丝+膨胀胶固定，外封地脚帽，整体采用喷塑工艺。 12、配件：附带杯架。	
4	软包座椅3		江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	570*780*1050	290	张	991	287390	1、规格尺寸：W570*D780*H1050mm 2、椅背：①背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，密度高达45-50 kg/m3。②背内板：采用多层硬木成型板，厚度≥8mm；③背外板：采用多层硬木成型板，厚度≥15mm，表面压木皮，背板弯曲半包围背海绵。 3、椅座：①座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，密度高达50-60 kg/m3；②座框架：采用（≥1.5mm厚）冷轧钢板，铁框+夹板结构，表面静电喷涂粉末工艺；③座外板：采用多层硬木成型板，厚度≥15mm，表面压木皮，附蜂窝式吸音气孔。 4、面料：采用麻绒布料。 5、铝合金站脚：采用铝合金材质，表面喷金属漆并经高温烤锡，内部使用多条加强筋稳定整体结构，扶手顶部采用了椭圆形的镂空设计；其中镂空长度为304mm，镂空最高处为42mm；站脚底部为拱桥式脚板；脚底板长度（跨度）为353mm，宽度为75mm，厚度最薄处≥9mm，脚底板厚≥6mm；整支站脚前沿高度为620mm，后方高度为600mm，宽度为55mm；主体重量不低	21#图书馆多功能厅



										于 3.17Kg，壁厚$\geq 4\text{mm}$；外盖 2 个梯型 PP 注塑螺丝盖。 6、扶手面：采用实木，长 435mm，宽 56mm；整支扶手面呈梯形状，与铝合金站脚的扶手部位贴合。 7、侧板：采用木板面覆薄海绵及麻绒布料，每边 2 块，每支站脚共 4 块；并采用活动式扣钉。 8、写字板：采用黑色 PP 塑料写字板（长 300x 宽 260x 厚 12mm）；下插式写字板机构，配置铝合金旋转支架。 9、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置。 10、固定方式：采用膨胀螺丝+膨胀胶固定，外封地脚帽，整体采用喷塑工艺。 11、配件：附带杯架。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--




5	软包座椅4		江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	580*830*1020	162	张	930	150660	1、规格尺寸：W580*D830*H1020mm 2、背外板：曲木夹板，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，厚度≥15mm。 3、背包：内置夹板加海绵结构，海绵采用冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表观密度为 50±5Kg/m³，外覆麻绒面料，并内置高强度钢制支撑结构，厚度≥3mm。 4、扶手面：实木扶手面，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，厚≥25mm，宽度≥80mm。 5、座包：采用冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表观密度为 60±5Kg /m³，外覆麻绒布料，座框架采用（≥1.5mm 厚）冷轧钢板，铁框+夹板结构。 6、座外板：采用多层硬木成型板，厚度≥15mm，表面压木皮，表面油环保聚氨酯漆，并附蜂窝式吸音气孔。 7、站脚：扶手架为 A 级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，扶手框架两侧采用中纤侧板覆薄海绵包布装饰，其中站脚部分采用铝合金材质，高度 235mm，与扶手框接触面长 235 mm，于地面接触面跨度长度 380mm，脚板宽度 60mm，两个固定站脚前后膨胀螺丝之间距离 300mm，并采用不低于 16 条加强筋设计，加强筋宽度不低于 5mm，铝脚板前后带不同弯度，前弯 72%，后弯 75%整体使脚架更稳定；整支下铝脚重量不低于 1.17kg；外封地脚帽，整体采用喷塑工	中小学 1#楼小学报告厅
---	-------	---	---------------	----	--------------	-----	---	-----	--------	---	--------------



										艺。 8、写字板：采用折叠隐藏式机构，采用直接焊接成型链接件+14mm实心冷拉圆铁支架配焊接3mm厚的冷轧钢托板，面板采用注塑封边三胶板，带笔槽设计，承重不大于50kg。 9、面料：采用麻绒布料。 10、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置。 11、固定方式：固定方式采用膨胀螺丝+膨胀胶固定，外封地脚帽，整体采用喷塑工艺。 12、配件：附带杯架。	
6	软包座椅5		江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	580*830*1030	916	张	930	851880	1、规格尺寸：W580*D830*H1030mm 2、背外板：曲木夹板，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，榉木色开放漆，厚度≥15mm。 3、背包：内置夹板加海绵结构，海绵采用冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表观密度为50±5Kg/m³，外覆麻绒面料，并内置高强度钢制支撑结构，厚度≥3mm。 4、扶手面：扶手面采用实木扶手，尾部为鸭嘴型设计，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，厚≥25mm，宽度≥80mm。 5、座包：采用冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表观密度为60±5Kg/m³，外覆麻绒布料，座框架采用（≥1.5mm厚）冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构。	中小学3#楼、中小学6#楼初中报告厅



									6、座外板：曲木夹板，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，厚度$\geq 15\text{mm}$，座板上的吸音孔数量达到120个以上。 7、站脚：扶手架为A级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，扶手座架两侧采用中纤侧板覆薄海绵包布装饰，其中站脚部分采用铝合金材质，铝脚重量$\geq 1.17\text{kg}$；地脚高度为245mm，与扶手框接触面长230mm，脚板于地面接触面长度350mm，宽度75mm；两个固定的站脚前后膨胀螺丝孔距为275mm；并采用多条加强筋设计，加强筋宽度$\geq 2\text{mm}$；并采用喷塑工艺。 8、写字板：采用隐藏式折叠机构，采用新型直接焊接成型链接件+14mm实心冷拉圆铁支架配焊接3mm厚的冷轧钢托板，面板采用注塑封边三胺板，带笔槽设计，承重$\geq 50\text{kg}$。 9、面料：采用麻绒布料。 10、复位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置。 11、固定方式：采用膨胀螺丝+膨胀胶固定，外封地脚帽，整体采用喷塑工艺。 12、配件：附带杯架。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



7	条桌		江苏省 华茂科 教设备 有限公 司	华 茂	1600*6 00*750	17	张	800	13600	1、规格尺寸：1600*600*750mm 2、桌面板：桌面板采用高密度中纤板，板面压三聚氰胺，符合国家E1级标准。台面宽600mm，双人位长度1600mm，厚度25mm；桌面配置不低于3支异型铸铝椅脚，并用螺栓紧固件连接，异型铸铝椅脚表面阳极氧化处理。 3、桌脚：采用铝合金材质，立柱呈弧形状，中间带有3条加强筋，且带有挂钩，挂钩离地面高度为565mm，桌腿高度720mm，宽40mm；其中铝合金腿上方与桌面的接触面长390mm，宽55mm；脚板于地面接触面长490mm，宽40mm，两个螺丝孔距为460mm；单个铝脚重不低于2.37kg；左右脚架边缘为R3.5圆角，站脚底部前后设计橡胶脚垫接触地面，可移动；表面作防氧化处理后经静电喷涂处理。 4、桌脚横拉杆：采用≥15mm*30mm平椭圆管，两端用螺丝与铝合金桌脚紧固连接。 5、前挡板：前挡板采用冷轧钢板冲压成型，表面经喷涂处理。 6、书兜：采用高强度工程塑料注塑成型。书兜内腔不小于100mm。	26#大学生活动中心礼堂、18#会议中心大报告厅、18#会议中心小报告厅
	总合 计								3528000		

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：江苏江善文化发展有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 2 月 18 日

