

政府采购货物买卖合同

项目名称：常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目

合同编号：JSZC-320411-ZCCZ-G2025-0008001

甲 方：常州市西夏墅高级中学

乙 方：江苏金立餐饮设备有限公司

签订时间：2025 年 04 月 15 日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：常州市西夏墅高级中学（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：江苏金立餐饮设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目

采购项目编号：JSZC-320411-ZCCZ-G2025-0008

（2）采购计划编号：JSZCLS-320411-20256474

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作,具体详见附件清单。

品牌：详见附件清单 规格型号：详见附件清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

① 涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如 CPU 芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒

否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒ 是 ☐ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐ 是 ☒ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐ 是 ☒ 否

(7) 合同是否分包：☐ 是 ☒ 否

分包主要内容：_____ / _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____ / _____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☒ 小微企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐ 是 ☒ 否

外商投资企业类型：☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒ 否

(10) 是否涉及节能产品：

☐ 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及环境标志产品：

☐ 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及绿色产品：

☐ 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：853800.00 元

大写：捌拾伍万叁仟捌佰元整

分包金额（如有）小写：_____ / _____

大写：_____ / _____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐ 固定总价 ☒ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐ 全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

☒ 分期付款：合同签订后预付合同金额的 30%；剩余合同款项自采购货物完成交付安装并验收合格后支付。满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

☐ 成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐ 绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2025 年 05 月 16 日，完成日期：2025 年 06 月 14 日。

（2）履约地点：常州市西夏墅高级中学

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐ 是 ☒ 否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：_____ / _____

履约担保期限：_____ / _____

（4）分期履行要求：_____ / _____

（5）风险处置措施和替代方案：_____ / _____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测：☒ 是，抽查比例：_____ 以甲方要求为准 ☐ 否

是否存在破坏性检测：☐ 是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒ 否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 _____ 日内组织验收）

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: /

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,特别是落实政府采购扶持中小企业,支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准:

①货物到达交货地点后,甲方和乙方在2日内共同检验产品数量、质量等状况,由乙方负责并承担相关费用,甲方应积极配合。乙方进行安装调试并经过性能测试后,由甲方组织联合验收小组验收。验收合格后,双方在《验收报告》上签字确认。

②对货物的外观或质量问题,甲方应在发现和应当发现之日起20日内向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交货物视为符合合同的规定。

③提供的产品性能和技术参数经验收达不到招标文件和采购合同要求的,甲方除拒收外,可单方面解除合同。

④若技术要求中无相关说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准执行。

⑤本项目由上级主管部门组织履行验收,按《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定要求执行。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒ 是 ☐ 否

(8) 履约验收其他事项: /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件,图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 2025 年 04 月 15 日 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份,甲方执 肆 份,乙方执 贰 份,均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 04 月 15 日

合同订立地点：江苏省常州市新北区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同 单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章或 合同章）	江苏金立餐饮设备有 限 公 司
法定代表人 或其委托代理 人（签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	毛 益 辰
联系电话		联系电话	18505200788
通信地址		通信地址	常州市汉江西路 118 号 2 号楼
邮政编码		邮政编码	213000
电子邮箱		电子邮箱	921566290@qq. com
统一社会信用代 码		统一社会信用代 码	91320411MA7E0U717N
		开户名称	江苏金立餐饮设备有 限 公 司
		开户银行	江苏江南农村商业银 行股份有限公司常州 市新桥支行
		银行账号	1102 7000 0001 8396
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件:

序号	设备名称	规格尺寸	设备参数	数量	单位	单价	合计	品牌型号	
								品牌	型号
1	风幕机	L=1800	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 800w 最低 600w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：不低于 2700m³/h 5、噪音：不高于 70dB(A)	3	台	950	2850	米风	FM-1215Z
2	挂墙式灭蝇灯	500*220*350	1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：不小于 600mm 3、诱虫灯管：不小于 18w*2 4、有效面积：80-100 平方米 5、功率/电压：不小于 55W/220V	13	台	400	5200	蝇博士	DF-30B
3	单星洗手池	450*400*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	8	台	450	3600	华杰	XSXP450
4	感应龙头	160*185*125	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹	8	套	250	2000	联歌	LG-11EF
5	六门更衣柜	900*420*1800	1、顶板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、带锁扣功能 6、柜内配隔层、挂衣杆、透气孔、锁。 7、每格柜体均等分，上下各三个；连接处满焊工艺打磨。	4	套	1050	4200	华杰	GYG6M
6	拖把池	1000*600*550	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	2	台	650	1300	华杰	TBC100

			7、上部预留空间，配合沥水架。						
7	拖把 沥水 架	L=1200, H=1000	1、材质：SUS304-1.0mm 不锈钢板 2、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 3、横管：SUS304-Φ25mm*1.2mm 不锈钢管 4、U型制作，立于拖把池上。	2	台	200	400	华杰	TBJ120
8	四层 货架	1200*500* 1550	1、立柱：SUS304-Φ38*1.0mm 不锈钢圆管 2、层板：SUS304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm U型 不锈钢板，间隔不大于20cm 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、连接处满焊精工打磨，底部间距为15cm，其他层间距等分。	21	台	750	15750	华杰	SCHJ120
9	平板 推车	900*600*800	1、材质：SUS304-1.0mm 不锈钢板 2、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板，间隔不大于20cm 3、推把：SUS304-1.0mm 不锈钢圆钢，高度不低于90cm 4、脚轮：4寸聚氨酯静音万向脚轮带刹车，承重不低于400Kg	5	台	700	3500	华杰	PBTC9060
10	米面 架	1200*500* 200	1、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 2、格栅管：SUS304-50*50*1.0mm 不锈钢方管 3、横挡管：SUS304-50*50*1.0mm 不锈钢方管 4、每个竖档间距8cm；配橡胶脚套，总高为20cm。 5、层数：一层	12	台	450	5400	华杰	MMJ120
11	单星 水池	1000*750* 800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	13	台	700	9100	华杰	DXPT100B
12	双层 工作 台	1800*800* 800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm U型 不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1300	1300	华杰	T18080

13	冲地龙头	L=10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 7、出水压力不低于 0.7MPa	6	套	1500	9000	联歌	LG-1002H R
14	双温四门冰箱	1200*750*1960	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、易拆卸磁性门封，容积不低于 800L 3、制冷方式：风冷 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃ 5、控温类型：电子控温，双温双控 6、柜脚：万向脚轮 7、制冷剂：R134a 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V50HZ/0.4KW	6	台	5000	30000	华臣	SLLDZ4-9 50F
15	土豆去皮机	780*510*1000	1、采用不锈钢材料制作 2、生产能力：不小于 240kg/H 3、功率/电压：1.1KW/380V	1	台	4200	4200	恒悦	TP30
16	切菜机	1165*550*1255	1、功能：用于各种茎叶类软菜切段，以及细长类硬菜切片，切丁或切丝，且食物接触处采用 SUS304 不锈钢材质。变频电机。 2、切菜规格：1~50 双刀切削 3、切片规格：3mm 4、切丁规格：10*10*10/15*15*10/20*20*10 5、切丝规格：3*3(可定制 6*6, 9*9) 6、生产能力：300~1200kg/h 7、电压功率：220V/2.75KW	2	台	18500	37000	恒悦	QC850
17	挂墙刀具消毒柜	565*160*657	1、电压/频率：220V/50Hz 2、功率：30W 3、规格：紫外线臭氧杀菌消毒 4、材质 SUS304-1.0mm 不锈钢板制作	6	台	1000	6000	聚历	GQXDG
18	双层工作台	800*750*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	台	800	1600	华杰	T8075B

19	左单 星杀 鱼台	1750*750* 800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、封板：SUS304-1.2mm 不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*25-1.0mm 不锈钢方管 5、横管：SUS304-38*25*1.0mm 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：左侧解冻池配置防臭型不锈钢下水器，右侧杀鱼池配置存渣筐，包含进水管、龙头。	2	台	1500	3000	华杰	SYT17575 B
20	开水 器连 底座	500*275*8 25	1、材质：SUS304 不锈钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，节能环保 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、每小时最大供水量不低于 150L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/12KW	4	台	1800	7200	新广 华	B5
21	双层 工作 台	1800*750* 800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	台	1250	5000	华杰	T18080B
22	绞切 绞肉 机	560*480*8 10	1、材质：该机接触食品的零部件采用不锈钢制作 2、生产能力：切肉片不低于 400kg/h、切肉丝不低于 200kg/h、绞肉不低于 100kg/h 3、肉片厚度：3mm/5mm(可定制) 4、电压/功率：380V/1.1KW	2	台	3800	7600	恒悦	JQC360
23	搅拌 机	40L	1、容量：40L. 2、不锈钢料筒和面杆转速不低于 300/150/50RPM，三挡调速。 3、电压/功率：380V/2.5KW	2	台	5000	10000	恒悦	B20B
24	双动 双速 和面 机	40L	1、电压：380V 2、功率：1.1kW/2.2kW 3、料桶容积：不少于 40 升 4、最大和面量：20 公斤	2	台	5000	10000	恒悦	BMS50J
25	压面 机	575*565*9 70	1、电压：380V 2、功率：1.5kW 3、滚轴调整范围：0~18MM 4、压面宽度：不低于 320mm	2	台	5000	10000	恒悦	YMZD

26	电烤箱	三层六盘	1、电子恒温 2、每层功率 7.5KW/380V 3、温度范围 0-300 度。 4、每层内腔尺寸：不小于 850*650*200mm；	2	台	5000	10000	顺麦	FKB-3
27	醒发箱	500*700*1740	1、材质：不锈钢 2、可放烤盘数量：不少于 13 3、烤盘架层数：不少于 13 4、使用温度范围：0~85℃ 5、控温精度：±1℃ 6、电压/功率：220V/2.5KW	2	台	1600	3200	顺麦	T7
28	电饼铛	840*660*760	1、材质：接触部分采用 SUS304 不锈钢 2、烤盘直径：不小于 530mm 3、工作温度：120~250℃ 4、电压/功率：380V/4.8KW	2	台	1800	3600	康威	YXD-45A
29	立式油炸炉	1000*900*850	1、全不锈钢制作，配优质发热管 2、温度可调 0~300 度可调节 3、带定时 0~60 分钟可调节 4、容积：不小于 76L； 5、功率/电压：9KW/380V。	2	台	1650	3300	华杰	YZL76L
30	木面案板工作台	1800*800*800	1、台面：配柳桉 50mm 厚木板，拼接处满焊、打磨 2、加强筋：38*38-1.2mm 不锈钢方管 3、立柱：Ø51 不锈钢圆管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	850	850	华杰	JL-MT18080
31	单星水池	700*750*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	1	台	550	550	华杰	DXPT70B
32	淘米池	800*600*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	4	台	600	2400	华杰	TMC80B

33	电热双门蒸饭车	1430*700*1690	1、门板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、背板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、骨架：40*40 角钢 6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（SUS304 不锈钢） 8、蒸饭盘数量：不少于 24 个 9、电压/功率：380V/12.0KW*2	4	台	3300	13200	华杰	ZFC2M
34	单头大锅电磁炉	1000*1100*800+470	1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm，侧板不锈钢，厚度 1.0mm。 2、所配锅的口径 900mm。 3、功率：≥20KW，电压：380V。 4、多档调节开关。 5、台面一体折弯，具有防漏水功能。 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 7、数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位。 8、符合 GB40876-2021 标准，一级能效。	8	台	5000	40000	奥雷格	ALGDG-20B
35	单头电磁小炒炉	1100*1100*800+470	1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm，侧板不锈钢，厚度 1.0mm。 2、功率：≥15KW，电压：380V。 3、多档调节开关。 4、台面一体折弯，具有防漏水功能。 5、设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 6、数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位。 7、符合 GB40876-2021 标准，一级能效。	2	台	5000	10000	奥雷格	ALGDG-15A
36	电磁摇摆汤锅	300L	1、电压：380v，功率：30kw 2、可倾斜式设计，0°~90 度汤锅可倾斜角度，环流立体加热，双向滚动沸腾，无死角球底设计。 3、机身材质：全 SUS304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀。水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，180 度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示火力强度。 5、产品符合 GB4706.1-2005、GB4706.35-2008 标准。	2	台	19000	38000	奥雷格	ALGTG-30
37	调料台	300*1100*800/440	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	台	650	2600	华杰	TLT30110B

38	双通工作柜	1800*800*800	1、台面: SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板: SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板: SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门: SUS304-1.0mm 不锈钢板, 内衬: SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋: SUS304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚: 可调节不锈钢重力脚	3	台	1900	5700	华杰	STG180
39	双层工作台	1200*600*800/150	1、台面: SUS304-1.2mm 不锈钢板, 下覆不低于 18mm 厚度的密度板; 2、层板: SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋: SUS304-1.0mmU 型不锈钢板, 间隔不大于 30cm 4、立柱: SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、柜脚: 可调节不锈钢子弹脚	2	台	1100	2200	华杰	T12060B
40	三星水池	1500*750*800/150	1、台面: SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗: SUS304-1.2mm 不锈钢板, 水斗深度: 250mm 3、立柱: SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管: SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、柜脚: 可调节不锈钢子弹脚 6、配件: 另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	2	台	1100	2200	华杰	SXPT150B
41	紫外线消毒灯	40w	1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm, 所以当 253.7nm 辐射达到一定值时, 可对肠道病菌, 黄曲霉菌和 HBsAg (乙型肝炎表面抗原) 等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后, 紫外输出维持率还能保持在 85%; 2、悬挂方式: 以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率: 220V/40W	18	台	100	1800	丽吉尔	D-30
42	挂衣架	L=600	1、尺寸: 长度≥600mm, 底板厚度≥5.6mm, 宽度≥15mm; 2、材质: SUS304 不锈钢, 表面亮光处理; 3、配置 6 只挂钩, 主钩为 Φ12*40 的实心圆柱, 副钩为 Φ8*9mm 的实心圆柱。	2	个	50	100	华杰	GYJ60
43	四格保温售卖台(带冲孔板)	1500*700*800	1、台面: SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板: SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、围板: SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门: SUS304-1.0mm 不锈钢板, 内衬 SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋: SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、立柱: SUS304-Φ38*1.2mm 不锈钢管 6、柜脚: Φ38mm 不锈钢可调承重脚	20	台	2000	40000	华杰	BWT4G

			7、电压/功率：220V/3.0KW 8、配件：优质电热管、排污阀、可调温度控制器，含5只1/1 SUS304 不锈钢份数盘						
44	双层工作台	1400*500*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	10	台	950	9500	华杰	T140
45	双层工作台	700*500*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于18mm厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	700	700	华杰	T70
46	多功能菜品保温柜	730*930*1850	1、柜体采用 SUS304 不锈钢制造，工艺精湛，耐脏易清洁； 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角， 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀； 4、整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失； 5、电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感； 6、温度精确可调，适应不同食物的保温要求； 7、设有自动保护功能，食物和设备双重安全 8、保温层：不少于10层 9、电压/功率：220V/3.0KW	4	台	4600	18400	伊德欣	YDX-BWG
47	留样冰箱	550*562*1913	1、内外箱材质：预涂板 2、双层中空玻璃门，带锁 3、易拆卸磁性门封，容积不小于250L 4、制冷方式：铜管直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V/0.15KW	2	台	1900	3800	华臣	JLBC-410

48	长龙洗碗机	4200*855*1900	1、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部。 2、输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿。 3、自动进水，智能温控。 4、输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。 5、集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 6、食品级 SUS304 不锈钢材质。 7、一段主洗、双喷淋、一道烘干，洗涤量 3500-4000 碟/小时，快速高效。 8、每次清洗最大耗水量为 450 升/小时。 9、上下交叉式双道喷淋清洗。 10、配合震动浸泡池餐盘输送带，避免运送过程中的餐盘损坏； 11、内置烘干功能，温度 90° 以上，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干； 12、清洗温度：不低于 65℃；冲洗温度：不低于 85℃； 13、电压：380；功率：54.5kw-65kw；	2	台	43000	86000	锡德悉	SDS-800C-HG
49	鼓泡池	1200*800*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	2	台	700	1400	华杰	GPC120
50	单孔收残台	800*800*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	台	750	3000	华杰	SCT80
51	洁碟台	1000*800*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	台	850	3400	华杰	JDT100
52	单星水池	1000*800*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	6	台	750	4500	华杰	DXPT1008OB

			6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。						
53	双门热风循环消毒柜	1320*770*1640	1、外观全不锈钢 2、功率：4.4KW/220V； 3、容积：不小于 720L； 4、温度调节，内配不锈钢篮筐。	6	台	3500	21000	聚历	RTP720 型
54	四门碗柜	1200*500*1800	1、顶板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm 不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 7、工作柜门的趟门选用上掀门式	5	台	1900	9500	华杰	WG4M
55	鹅颈龙头	H=350	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 25mm	32	套	120	3840	联歌	LG-1016K F
56	挡鼠板	门框配套	1、SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.0mm。 2、面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨。	13	块	250	3250	华杰	DSB
57	双孔收残柜	1600*800*1000	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配不少于 60L 塑料垃圾桶	6	台	1600	9600	华杰	SCT160
58	双层工作台	1800*700*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	3	台	1200	3600	华杰	T18070
59	双层工作台	450*750*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	450	450	华杰	T4575B

60	木面案板工作台	1500*800*800	1、台面：配柳桉 50mm 厚木板，拼接处满焊、打磨 2、加强筋：38*38-1.2mm 不锈钢方管 3、立柱：Ø51 不锈钢圆管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1250	1250	华杰	MT15080
61	单星水池	600*800*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	1	台	550	550	华杰	DXPT60B
62	双通工作台	1700*800*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm 不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	3	台	1900	5700	华杰	STG170
63	双层工作台	900*800*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	935	935	华杰	T9080B
64	烟油网罩（一楼、二楼主厨房）	11500*1200*550	1、罩体：304 不锈钢板，厚度 1.2mm 折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 防爆灯，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定。	2	组	13000	26000	华杰	YYZ1150
65	烟油网罩（一楼、二楼蒸饭间）	4350*1200*550	1、罩体：304 不锈钢板，厚度 1.2mm 折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 防爆灯，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定。	2	组	5500	11000	华杰	YYZ435
66	牛角烟罩（一楼洗	700*500*900	1、罩体：SUS304 不锈钢板，板厚 1.2mm； 2、两侧板：SUS304 不锈钢板，板厚 1.2mm；	4	只	350	1400	华杰	NJZ

	碗间)								
67	烟油网罩 (一楼、二楼点心间)	(2850+4000) *1200*550	1、罩体: 304 不锈钢板, 厚度 1.2mm 折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 防爆灯, 排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花, 吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定。	8.2 2	m²	1250	10275	华杰	YYZ685
68	柜式风机	30000 风量	1、风量: 30000m³/h, 11.0kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式, 结构紧凑坚固; 3、集体表面为喷涂钢板, 外观美观大方; 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。	2	台	6250	12500	博丰	BF-22
69	油烟净化器	30000 风量	1、处理风量: 30000m³/h, 1.5kw/220V。净化效果不低于 90%。 2、设备外壳采用 A3 碳钢, 外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理, 外壳厚度不低于 1.2mm。 3、设备面板带有数字显示屏, 显示运行电流、故障代码。具有开门断电功能。 4、符合 GB18483-2001 标准。	2	台	5500	11000	博丰	BF-JD-30 A
70	柜式风机	12000 风量	1、风量: 12000m³/h, 4.0kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式, 结构紧凑坚固; 3、集体表面为喷涂钢板, 外观美观大方; 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。	2	台	3500	7000	博丰	BF-18
71	油烟净化器	12000 风量	1、处理风量: 12000m³/h, 1.5kw/220V。净化效果不低于 90%。 2、设备外壳采用 A3 碳钢, 外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理, 外壳厚度不低于 1.2mm。 3、设备面板带有数字显示屏, 显示运行电流、故障代码。具有开门断电功能。 4、符合 GB18483-2001 标准。	2	台	3500	7000	博丰	BF-JD-12 A
72	轴流风机	5#	1、风量: 不小于 13000m³/h 2、转速: 不小于 2900r/min 3、全压: 380pa 4、电压/功率: 380V/2.2KW	2	台	700	1400	博丰	BF-5#
73	柜式风机	20000 风量	1、风量: 20000m³/h, 11.0kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式, 结构紧凑坚固; 3、集体表面为喷涂钢板, 外观美观大方; 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。	2	台	5000	10000	博丰	BF-20
74	不锈钢风	1200*700	采用 SUS304 不锈钢板, 厚度 1.0mm, 含调节阀、法兰, 弯头, 吊筋等。吊筋间距不大于	342	平方	125	42750	华杰	FG12070

	管		1.5m。		米				
75	不锈钢风管	800*400	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于 1.5m。	216	平方米	125	27000	华杰	FG8040
76	不锈钢风管	900*600	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于 1.5m。	240	平方米	125	30000	华杰	FG9060
77	不锈钢风管	400*400	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于 1.5m。	24	平方米	125	3000	华杰	FG4040
78	风机控制箱	风机配套	1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用，如出现上述任何一种情况都能自动切断电源。	8	台	1100	8800	博丰	KZX
79	风机支架	风机配套	1、采用镀锌铁制作； 2、根据风机型号现场制作。	10	套	300	3000	博丰	FJZJ
80	防火阀	风管配套	1、闭合方式：常开，280℃关闭。 2、温度超过 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。	8	套	550	4400	景盛	FHF
81	灭火系统	三瓶组	不锈钢箱体，包含不小于 1.4L 机械启动驱动瓶组、12L 贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等。	2	套	9000	18000	顺康	CMJS24-3
		单瓶组	不锈钢箱体，包含不小于 1.4L 机械启动驱动瓶组、12L 贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等。	3	套	6000	18000	顺康	CMJS9-1
82	餐盘	长 38CM*宽 27CM (±5cm)	1、SUS304 不锈钢； 2、重量 330-500 克，五格餐盘。	2000	个	12	24000	合尔意	CP
83	汤碗	11.5*6cm (±1cm)	1、SUS304 不锈钢； 2、重量 70-90 克，双层。	2000	个	6	12000	合尔意	TW
总计：							853800		

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150 号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合

理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业扶持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	